
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45261320-3 Kładzenie rynien
45421147-6 Instalowanie krat

NAZWA INWESTYCJI : Ulepszenie wiaty w rezerwacie przyrody Gagaty
ADRES INWESTYCJI : 26-220 Stąporków Odrowąż
INWESTOR : Nadleśnictwo Stąporków
ADRES INWESTORA : 26-220 Stąporków, ul. Niekłańska 15
BRANŻA : Roboty budowlane

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		WIATA EKSPOZYCYJNA			
1.1		ZABEZPIECZENIE SIATKĄ			
1	KNR-W 2-02 0407-03	Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej do NRO - słupy główne wiaty 31*1,2*0,07*0,07+0,13*0,13*1,2	m ³ drew. m ³ drew.	0,203	
				RAZEM	0,203
2	KNR-W 2-02 0406-05	Elementy poziome z tarcicy impregnowanej do NRO 0,12*0,07*30	m ³ drew. m ³ drew.	0,252	
				RAZEM	0,252
3	KNR 2-02 1111-08 analogia	Lakierowanie dwukrotne projektowanej podkonstrukcji drewnianej 22,90	m ² m ²	22,900	
				RAZEM	22,900
4	kalk. własna	Montaż siatki zgrzewanej ocynkowanej oczko 50x50 mm gr. 4mm mocowanej za pośrednictwem płaskownika ocynkowanego perforowanego 30x3 7,76*1,2*4-0,9*1,2	m ² m ²	36,168	
				RAZEM	36,168
5	kalk. własna	Montaż siatki zgrzewanej ocynkowanej 50x50 gr. 4mm w ramie z kątownika w sposób umożliwiający dostęp do wnętrza wiaty wraz z 2 zasuwaniami i kłódkami - wymiar 1,05*0,81 1	szt szt	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2		MONTAŻ RYNIEN			
6	KNR-W 2-02 0408-03	Przedłużenie krokwi z kantówki 60x140mm 26*0,5*0,06*0,14	m ³ m ³	0,109	
				RAZEM	0,109
7	KNR-W 2-02 0409-06	Deski okapowe i wiatrowe z tarcicy impregnowanej do NRO 37,6*0,032*0,14	m ³ m ³	0,168	
				RAZEM	0,168
8	KNR 2-02 1111-08 analogia	Lakierowanie dwukrotne deski okapowej i kantówki 37,6*0,364+26*0,22	m ² m ²	19,406	
				RAZEM	19,406
9	KNNR 2 0508-03	Pokrycie dachu blachą - blachy okapowe 37,6	m m	37,600	
				RAZEM	37,600
10	KNR-W 2-02 0524-01	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm 37,6	m m	37,600	
				RAZEM	37,600
11	KNR-W 2-02 0531-03	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 90 mm 2*3	m m	6,000	
				RAZEM	6,000
1.3		ROBOTY TOWARZYSZĄCE			
12	KNR 0-21 4004-06	Zabezpieczenie odsłoniętych tropów przed uszkodzeniami poprzez ułożenie szczelne płyt wiórowo płaskoprasowanych o gr. 12mm /bez mocowania/ z rozebraniem ich po wykonaniu robót 8*8	m ² m ²	64,000	
				RAZEM	64,000
13		Zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób postronnych 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNNR 6 0102-02 analogia	Koryta gł. 20 cm pod rury odprowadzające PCV 110 2*4*0,4	m ² m ²	3,200	
				RAZEM	3,200
15	KNR-W 2-15 0207-03 analogia	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych. Wyłoty zabezpieczone siatką ocynkowaną - oczka 13x13mm, drut 0,8mm 2*4,2	m m	8,400	
				RAZEM	8,400
16	KNR 2-28 0501-08 analogia	Obsypka rurociągu gruntem z wykopu, jego przesianie 2*4*0,4	m ³ m ³	3,200	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3,200
17	KNNR 6 0609-02 analogia	Utwardzenie z kamienia łamanego 16-63mm na podsypce cementowo-piaskowej 2*1,2	m ² m ²	 2,400	
				RAZEM	2,400